

## Universali lipni juosta kampams

- tinka naudoti vidaus ir išorės darbams
- apsauginė juostelė atskiria trimis dalimis
- nepraleidžia oro ir tuo pačiu atvira difuzijai
- labai tąsi (vietomis iki 50 %)
- suformavus išlaiko savo formą
- labai paslanki
- labai atspari drėgmei
- UV atsparumas 3 mėnesius
- aukštas atsparumas šilumai



Pro clima TESCON PROFIL yra universalii lipni juosta greitam, tvarkingam ir lygiam visų rūšių plėvelių jungčių klijavimui kampuose tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Apsauginė juostelė yra padalinta į tris dalis ir gali būti nuimama trimis etapais. Lipni juosta pagaminta iš labai tašios medžiagos ir tai igalina ją lengvai priklijuoti prie pagrindo. Todėl praktikoje nepasitaiko atvejų, kad juosta būtų pažeista vėliau montuojant kitas konstrukcijas. Su pro clima TESCON PROFIL atliktos hermetiškos jungtys atitinka DIN 4108, SIA 180 bei Norm B8110-2 normą. Vidaus izoliacijoje juosta naudojama garo izoliacijos plėvelių INTELLO bei medžio plokščių jungčių su langais ir durimis paprastam ir patikimam sandarinimui.

Pro clima TESCON PROFIL yra labai atspari drėgmei ir tinka naudoti klijavimui išorėje, kur statybų metu konstrukcijos nėra apsaugotos nuo nepalankaus oro poveikio. Tai galėtų būti pro clima DA , DASATOP arba SOLITEX plėvelių, medžio plokščių ir stogo konstrukcijų (pvz. stoglangių) jungtys.

### Techniniai duomenys

Medžiagos sudėtis	perforuota PE plévelė
Apsauginė juostelė	3 dalių PO plévelė
Apsauginės juostelės padalinimas	1,2 -2,3-2,5 cm
Atsparumas temperatūriniam poveikiu	ilgą laiką nuo -40°C iki +90°C
Darbo temperatūra	nuo -10°C
Spalva	tamsiai mėlyna
Ritinėlio plotis	6 cm
Ritinėlio ilgis	30 m

### Pro clima sistemos komponentai patikimoms ir hermetiškoms jungtims:




ORCON F  
Klijai jungtimis su besiribojančiomis konstrukcijomis



CONTEGA PV  
Patikimoms jungtims prie pagrindo, kuris bus vėliau tinkuojamas




Sandarinimo tarpinės  
kabeliams ir vamzdžiams  
Sandarios jungtys prie  
kabelių bei vamzdžių.



# Universali lipni juosta kampams

## Naudojimas



### Medžiagos

TESCON PROFIL gali būti naudojamas visų rūšių pro clima plėvelių jungtims su besiribojančiomis nemineralinės kilmės konstrukcijomis. Su pro clima TESCON PROFIL be specialaus paruošimo galima sandarinti

jungtis tarp įvairių medžio drožlių ir medžio plokščių (pvz. OSB, MDP). Ilgaamžės ir patikimos jungtys galimos ir su šiaisiais pagrindais: obliuotu (taip pat ir lakuotu) medžiu, stiklu, plastmase, metalu, PE, PA, PP ir aliuminio folija.

### Pagrindo paruošimas

Kad jungtis būtų ilgaamžė, pagrindas turi būti tvirtas, sausas, lygus, nedulkėtas ir neriebaluotas. Jeigu reikia, nuo pagrindo nuvalyti

pjuvenas, dulkes bei senus atsilupusius dažus. Neklijuoti ant sušalusio paviršiaus.

### Plėvelių klijavimas tarpusavyje

Nuimti trumpą apsauginęs juostelės dalį iš lipnių juostų užkliuoti ant plėvelių jungties vidurio. Po truputį nuiminėti apsauginę juostelę ir iš karto klijuoti lipnią juostą bei kruopščiai ją prispausti. Šiuo tikslu galima naudoti specialų pro clima ritinėlį. Užklijavus reikiama atkarpa, juosta

nuplēšiama ranka. Suklijotų vietų negali pastoviai veikti tempimo apkrovos. Priešingu atveju jungti reikėtų sutvirtinti lystele.

### Naudojimas

Atvynioti ir atkirpti reikiama ilgio pro clima TESCON PROFIL gabaliukus. Juostą sulenkti L forma. Juostą galima padalinti į 1,2 ir 4,8 cm pločio dalis arba į 2,5 ir 3,5 cm pločio dalis. Nuo siauresnės juostos dalies nuimti apsauginę juostelę.

Juostą pastumti į kampą ir reikiamoje vietoje fiksuoti vieną jos pusę. Nuimti abi likusias apsaugines juosteles ir juostą pilnai prikliuoti prie pagrindo. Kruopščiai prispausti. Sujungimo vieta neturėtų būti pastoviai veikiama tempimo jégų.

